

## DI TimeBuster™

Krachtige stripper zonder residu

### Omschrijving

Krachtige stripper voor de verwijdering van vloeremulsies en opbouw van onderhoudsmiddelen van alkalibestendige harde vloeren.

### Eigenschappen

- Zeer doeltreffende formule zonder ammoniak
- Zwakke geur, op elk type vloer te gebruiken
- Formule die weinig residu en geen alkalische sporen achterlaat
- Strippt alle lagen volgens de aanbevolen graad van verdunning
- Kan gebruikt worden voor niet-gemechaniseerde stripprocedures
- Voldoet aan Nordic Ecolabel criteria voor productgroep 051 Vloerreinigingsproducten criteria 4,2

### Voordelen

- Snelle en effectieve verwijdering van vloeremulsies op alkalibestendige harde vloeren, zoals PVC, vinyl, steen en linoleum
- Krachtige oplossing voor verwijdering van hardnekkig vuil
- Gemakkelijke toepassing

### Gebruiksaanwijzing

#### Dosering:

DI TimeBuster moet verdund worden gebruikt. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

#### Toepassing:

Doseer het product in een tank/emmer met koud water, breng de oplossing gelijkmatig aan en laat 5 minuten inwerken om voldoende contacttijd te garanderen (laat de oplossing niet opdrogen). Strip de vloer met een eenschijfsmachine, voorzien van een aangepaste schijf en zuig de vuile oplossing op. Verwijder sporen van het residu door vochtig te reinigen. De vloer volledig laten opdrogen alvorens verder te behandelen.



# DI TimeBuster™

Krachtige stripper zonder residu

## Technische gegevens

Platform	Artikelnummer	Omschrijving/ Verpakkingsgrootte	Gebruiksklaar	Eigenschappen	pH waarde puur	pH waarde in gebruik	Soortelijk gewicht (20°C)
Standaard concentratie	7516775	DI TimeBuster 2x5L	10% (500 ml op 5 L) max 16% Voor linoleum vloeren: max 10%	Doorzichtige, kleurloze vloeistof	> 12	> 12	1.07 g/cm <sup>3</sup>

*Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.*

## Veilige hantering en opslag

Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS), [sds.sealedair.com/](https://sds.sealedair.com/).

Alleen voor professionele gebruikers/specialisten. Bewaar in de originele, gesloten verpakking en bescherm tegen extreme temperaturen.

## Gebruik

Niet verdunnen of mengen met andere stoffen. Niet gebruiken op alkaligevoelige vloeren als kurk en onbehandeld hout. Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige vloeren, zoals asfalt. Verwijder gemorst product direct met een natte doek van alkaligevoelige oppervlakken (zoals plinten, geverfde/gelakte oppervlakken). Test voor gebruik de materiaalgeschiktheid. Op linoleum of rubberen vloeren wordt het aangeraden eerst een test uit te voeren op een niet zichtbare plaats.

## Goedkeuringen

Voldoet aan Nordic Ecolabel criteria voor productgroep 051 Vloerreiniging producten criteria 4,2 (geldig tot 31/12/2015).